

Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!
Žiadosť je potrebné podať do 24 hodín od vzniku havárie !!!

Žiadateľ:

meno a priezvisko / zodpovedný pracovník:		Mobil:	
bytom / názov firmy, sídlo firmy:		PSČ:	
E-mail:		IČO / ČOP:	

Miestny úrad Bratislava-Ružinov
Referát regionálneho rozvoja a dopravy
Mierová 21
827 05 Bratislava 212

**Ohlásenie havárie a žiadosť o stanovenie podmienok pre uvedenie miestnej komunikácie
III. a IV. triedy, resp. rozkopávkového miesta na území mestskej časti Bratislava–Ružinov
do pôvodného stavu**
(Odstránenie havarijného stavu na inžinierskej sieti)

Na ulici:		Pred domom č.:	
parcelné číslo vozovky, chodníka, zelene, na ktorej sa havária bude odstraňovať:		Katastrálne územie:	
List vlastníctva č.:		Vlastník:	
Odôvodnenie havárie:			
Havária odstraňovaná v čase od / do:		S konečnou úpravou do:	

	vozovka		chodník		zeleň	
	š x dl = m ²	druh úpravy	š x dl = m ²	druh úpravy	š x dl = m ²	druh úpravy
rozkopávka havárie						
výkopok	rozkopávka (m ²) x 1,25		rozkopávka (m ²) x 1,25		rozkopávka (m ²) x 1,25	
zariadenie staveniska = plocha kontajnera, skládka materiálu, prenosné WC, manipulačný priestor (m ²):						
umiestnenie výkopku:						

Za odstránenie havárie, za rozkopávku a jej konečnú úpravu je zodpovedný:

Zhotoviteľ stavebných prác (firma):			
Zodpovedný pracovník:		Mobil:	
Dodávateľ asfaltovania (firma):			
Zodpovedný pracovník:		Mobil:	
Stavebný dozor investora (firma):			
Zodpovedný pracovník:		Mobil:	

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

Kópiu katastrálnej mapy (www.zbgis.skgeodesy.sk)

s presným zakreslením a **okótovaním plochy rozkopávky pre haváriu**, s rozčlenením na rozkopávku, výkopok, poprípade zariadenie staveniska a jej umiestnením a označením voľnej šírky vozovky, resp. chodníka.

Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu.

Ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu (napr. potvrdenie o havárii od správcu vedenia, Projekt organizácie dopravy a pod.

Písomný záväzok:

Žiadateľ sa týmto, v zmysle § 20 odstavec 6 vyhlášky 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách **z a v ä z u j e**, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác pre odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii III. a IV. triedy (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

Žiadateľ/daňovník/stavebník, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Mestská časť Bratislava-Ružinov, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a/alebo na plnenie svojich úloh pri výkone verejnej moci, ktorá mu bola zverená, prípadne na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, a to na účel vybavenia žiadosti, či vykonania iných úkonov súvisiacich s plnením úloh prevádzkovateľa pri výkone verejnej moci, ktorá mu bola zverená. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len štátnym orgánom, správnym a samosprávnym orgánom, a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď taká povinnosť vyplýva z platných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Ostatné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých s-b sú uvedené v Informácii o spracúvaní osobných údajov, ktorá je zverejnená na stránke prevádzkovateľa www.ruzinov.sk, a tiež k dispozícii v písomnej forme na pracovisku, ktoré vybavuje príslušnú agendu.

Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: osobneudaje@ruzinov.sk

Písomne na adrese: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 82705 Bratislava

V Bratislave:

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom
podpis a pečiatka

Príloha č.1

Technologický postup pri realizácii výkopových prác.

Poznámka:

Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MÚ Bratislava-Ružinov, Referát regionálneho rozvoja a dopravy, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

pri realizácii rozkopávkových prác a havárii

PRÍLOHA ZOSTÁVA A SLUŽI ZHOTOVITEĽOVI !!!

a/ Rozkopávka na cestách

Pri realizácii rozkopávkových prác na cestách je nutné dodržiavať nasledovné technologické postupy:

1. Prekážky v cestnej a pešej premávke označiť podľa ustanovenia § 43 zákona č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení neskorších zákonov. V prípade, že bol pre potreby zvláštneho užívania cesty Komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy schválený Projekt organizácie dopravy, je žiadateľ povinný ho v plnom rozsahu dodržiavať. Na chodníku zabezpečiť bezpečnosť chodcov počas celej doby výkopových prác prekryvaním výkopu, po ukončení prác výkop prekryť a ohradiť reflexnou páskou alebo pevnou zábranou.
2. Žiadateľ má povinnosť vykonať rozkopávku podľa „Technologických postupov pri realizácii výkopových prác“, ak rozhodnutím nie sú upravené inak.
3. Okraje rozkopávky pri cestách musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov. Búracie a výkopové práce je nutné vykonávať podľa platných technických noriem s dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov. Zásypy prevedené vhodnými materiálmi a zhutnené taktiež podľa platných technických noriem, pri cestách s presahom asfaltového povrchu vrátane podkladového betónu min. 0,50 m, pri asfaltových chodníkoch s presahom asfaltového povrchu vrátane podkladového betónu min 0,25 m na každú stranu výkopu. **Všetky spoje na vozovkách aj chodníkoch medzi starým a novým asfaltom je potrebné zaliat' asfaltovou zálievkou alebo opatrit' bitúmenovou páskou.**
4. Stromy, stĺpy, fasády stavieb, inžinierske siete (ďalej len IS) a pod., musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením stavebnými mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.
5. Vybúrané hmoty a materiály z výkopu (asfalt, betón) uložiť do veľkokapacitného kontajneru (ďalej len VKK) a po odstránení poruchy ihneď bez meškania odviezť na certifikátom povolenú skládku.
6. Na zásyp výkopovej ryhy použiť výlučne štrkopiesok v postupných vrstvách, v maximálnej hrúbke 200 mm za stáleho postupného zhutňovania.
7. Hrúbku podkladovej vrstvy betónu je žiadateľ povinný prispôsobiť pôvodnej hrúbke podkladového betónu cesty alebo chodníka.
8. Vývody inžinierskych sietí (IS) správne výškovo osadiť !
9. Pred pokládkou krycej vrstvy betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom.
10. Povrchová asfaltová vrstva sa po vyrovnaní do nivelety musí zhutniť vibračnou doskou alebo ubíjačkou pri menších plochách, pri väčších plochách hydraulickým dvojnápravovým hladkým cestárskym valcom.
11. Všetky rozkopávky na cestách musia byť riadne označené podľa schváleného projektu organizácie dopravy (ďalej len POD) prenosným dopravným značením určeným komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení a bezpečnostnými zábranami (alebo opáskované). Rozkopávky trvajúce viac ako dva týždne musia byť navyše označené tabuľou s uvedením realizačnej firmy, investora, stavebného dozoru (vrátane názvu a sídla firmy, mena a telefonického kontaktu zodpovedného pracovníka) a s uvedením dátumu začatia a ukončenia rozkopávkových prác. O rozkopávke, uzávierke, odklone a obchádzke je realizačná firma povinná informovať majiteľov všetkých dotknutých parciel, bytových a rodinných domov najneskôr tri dni pred započatím prác oznamom na bránach alebo do poštových schránok.

Taktiež je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- pri pozdĺžnych rozkopávkach vozoviek s asfaltovým povrchom šírky do 4,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku vozovky,
- pri pozdĺžnych rozkopávkach vozoviek s asfaltovým povrchom šírky nad 4,00 m je potrebné položiť nový asfaltový povrch na šírku jedného jazdného pruhu,
- pri priečnych rozkopávkach vozoviek je potrebné dodržať všetky podmienky bodu a),
- pri chodníkoch s asfaltovým povrchom šírky do 3,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku chodníka,
- pri chodníkoch s asfaltovým povrchom šírky nad 3,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch 0,50 m na všetky strany od hrany ryhy výkopu,
- pri chodníkoch s povrchom zo zámkovej alebo inej dlažby musia byť podkladové vrstvy min. 0,50 m od hrany ryhy výkopu na všetky strany.
- Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm

b/ Rozkopávka v zeleni

je ukončená zasiatím trávnik, avšak pre vrátenie zelene správcovi do užívania platia osobitné podmienky odovzdania. Založiť trávnik oprávnenou odbornou firmou (po zasypaní ryhy zeminu riadne zhutniť, na povrch rozprestrieť ornica v min hr.10 cm, pohrabať, vyčistiť od kameňov, zasiať trávnik - parková tráva) a po prvej kosbe vyzvať správcu zelene na prevzatie. Záručná doba trávnik je 24 mesiacov.

Existujúcu zeleň je žiadateľ povinný chrániť, zásahy do zelene, najmä kríkovej a stromovej prevádzať ohľaduplne, rezy konárov a zásahy do koreňového systému stromov minimalizovať, prípadne ich priebežne konzultovať so správcou zelene. Korene v priemere väčšom ako 3 cm vrátane opatriť kolmým rezom obeleným geotextíliou, ktorú je potrebné v letných mesiacoch pravidelne vlhčiť. Vybúraný asfalt, betón a pod. neumiestňovať do výkopu v zeleni, ale umiestniť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov (VKK) s následným odvozom na certifikovanú skládku.